

TOTAL 601 OIL

ANTIADHERENTE-DESMOLDEANTE

CARENTE DE SILICONAS

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 210079

CÓDIGO UFI: GUH0-30KN-U00U-G3QC

PROPIEDADES

Activo antiadherente-desmoldeante de alta actividad. Aplicado correctamente proporciona una película fina y uniforme que evita la adherencia, asegurando unas perfectas condiciones de trabajo. Ideal en la industria de la madera como deslizante. Apto para el desmoldeo de caucho y plásticos. Con solo pulverizar una vez se logran varios procesos de desmoldeo satisfactorios, obteniéndose así unos acabados inmejorables.

APLICACIONES

Ideal en la industria de la madera como deslizante. Apto para el desmoldeo de caucho y plásticos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Líquido

Color Transparente



pH: No aplicable



DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES

Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30cms. las partes interiores del molde, dejar secar unos instantes, pasados los cuales se pueden iniciar el moldeo. Técnica de soldadura: evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, porta electrodos y demás útiles de soldadura. Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones, aunque estén alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo de la porta boquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento es suficiente con golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan. En carpinterías, tornerías, etc. pulverizar sobre la bancada de la máquina y pasar un paño para eliminar el exceso de producto.

NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

PRESENTACIÓN

Formato	25Lt
Embalaje	1 unidad

QUIMICA FACIL S.L.

Girona 8-10
08760 – Martorell
(Barcelona)
936564081

info@quimicafacil.es

www.quimicafacil.es

Revisión: Junio 2022