

## TOTAL CEMENT

### ANTIPOLVO E IMPERMEABILIZADOR

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 206030

#### PROPIEDADES

Sellador especialmente formulado para el tratamiento de impermeabilizaciones en base a dispersiones acrílicas o acrílicas estirenadas, ya que su base acuosa no provoca incompatibilidades químicas.

- Buena adhesión y flexibilidad.
- Buena resistencia al envejecimiento frente a la radiación UV y agresiones climáticas.
- Excelente resistencia al agua y a los álcalis.
- Excelente poder ligante y estabilidad del color.
- Buen equilibrio dureza-flexibilidad que la hace resistente a la adhesión del polvo.
- Excelente poder de penetración debido a su fino tamaño de partícula.
- El polímero lleva incorporado una pequeña cantidad de coalescente, lo que permite tener un TMFP más o menos bajo a pesar de su dureza.

#### APLICACIONES

especialmente formulado para el tratamiento de impermeabilizaciones en base a dispersiones acrílicas o acrílicas estirenadas.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Aspecto** Líquido  
**Color** Blanco



#### DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES

Para obtener un perfecto acabado se recomienda:

1. La superficie debe estar limpia y seca.
2. Aplicación de una primera mano: Emplear el producto puro, a brocha o rodillo, sobre la última capa del impermeabilizante totalmente seco. No diluirlo en agua, pues pierde parte de sus propiedades.
3. Opcionalmente puede aplicarse una segunda mano cuando la anterior esté completamente seca.

#### NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

#### PRESENTACIÓN

<b>Formato</b>	5Lt	25Lt
<b>Embalaje</b>	4 unidades	1 unidad

#### QUIMICA FACIL S.L.

Girona 8-10  
08760 – Martorell  
(Barcelona)  
936564081

[info@quimicafacil.es](mailto:info@quimicafacil.es)  
[www.quimicafacil.es](http://www.quimicafacil.es)

Revisión: Junio 2022

