

TOTAL DES

DESENCOFRANTE CONCENTRADO ENCOFRADO DILUIBLE EN AGUA

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 206014

CÓDIGO UFI: 8JG0-H07Q-800D-JYYD

PROPIEDADES

Agente químico ideal para el mantenimiento y la protección de la superficie encofrante en los sistemas de encofrado de muros y pilares, protegiendo la vida útil de los mismos y ofreciendo grandes ventajas. Recomendado para encofrados y hormigón. Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos. No altera la superficie del hormigón. Una vez aplicado, es estable durante al menos 24 horas. Mejora el efecto para hormigón visto.



APLICACIONES

Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto Líquido

Color Marrón



pH: No aplicable

DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES

Por su alta concentración, admite disoluciones de 1 litro por 10 litros de agua, consiguiendo la formación de una película mono molecular en los paneles de encofrado. Para encofrantes muy absorbentes (madera) puede diluirse en proporciones mayores. Los paneles de encofrado deben estar secos y limpios de grasas, restos de cemento, etc. Es importante que los moldes no estén oxidados, en caso contrario sería necesario realizar un decapado previo.

NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

PRESENTACIÓN

Formato	5Lt	25Lt
Embalaje	4 unidades	1 unidad

QUIMICA FACIL S.L.

Girona 8-10

08760 – Martorell

(Barcelona)

936564081

info@quimicafacil.es

www.quimicafacil.es

Revisión: Junio 2022