

## TOTAL Q

### HIDROFUGANTE FACHADAS Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 206060

CÓDIGO UFI: 3050-80AV-K00J-609F

### PROPIEDADES

Hidrófugo preparado en base acuosa, incoloro y mono componente, aplicable sobre prefabricados de fibrocemento que sean absorbentes. Impermeable y transpirable, permite la evacuación del vapor de agua inserto en el habitáculo, evita las fluorescencias y no altera la textura ni el color del soporte ya que es incoloro.

### APLICACIONES

Aplicable sobre prefabricados de fibrocemento que sean absorbentes. Impermeable y transpirable.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Aspecto** Líquido

**Color** Transparente



pH: 13

Alcalino

### DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES

Este producto puede aplicarse mediante brocha, rodillo o pistola. Previamente deberán sellarse las fisuras existentes mediante un mortero convencional o masilla de tipo acrílico o silicona neutra. Son necesarias un mínimo de dos pasadas para un correcto tratamiento. La segunda mano deberá aplicarse antes del completo secado de la primera. La dosificación será siempre en función de la porosidad del soporte (aplicar hasta saturación).

### NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

### PRESENTACIÓN

<b>Formato</b>	5Lt	25Lt
<b>Embalaje</b>	4 unidades	1 unidad



**QUIMICA FACIL S.L.**

Girona 8-10  
08760 – Martorell  
(Barcelona)  
936564081

[info@quimicafacil.es](mailto:info@quimicafacil.es)

[www.quimicafacil.es](http://www.quimicafacil.es)

Revisión: Junio 2022