

## TOTAL SILICON

### ANTIADHERENTE-DESMOLDEANTE CON SILICONAS

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 210080

CÓDIGO UFI: YRH0-K0W8-J00A-TS49

### PROPIEDADES

Activo antiadherente a base de siliconas de alta calidad. Su correcta aplicación proporciona una película fina y uniforme que evita la adherencia asegurando unas perfectas condiciones de trabajo. Empleo de caucho y plásticos. Con solo pulverizar una sola vez se logran varios procesos del desmoldeo, con acabados inmejorables.

### APLICACIONES

Empleo de caucho y plásticos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Aspecto** Líquido  
**Color** Incoloro



**pH: No aplicable**

### DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES

Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30cms. las partes interiores del molde, dejar secar unos instantes, pasados los cuales se pueden iniciar el moldeo. Técnica de soldadura: evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, porta electrodos y demás útiles de soldadura. Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones, aunque estén alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo de la porta boquillas, etc. Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura. Después del tratamiento es suficiente con golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

### NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

### PRESENTACIÓN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Formato</b>  | 25Lt     |
| <b>Embalaje</b> | 1 unidad |



**QUIMICA FACIL S.L.**

Girona 8-10  
08760 – Martorell  
(Barcelona)  
936564081

[info@quimicafacil.es](mailto:info@quimicafacil.es)  
[www.quimicafacil.es](http://www.quimicafacil.es)

Revisión: Junio 2022